



Spaanplaat ondervloer lijmen / schroeven op houten ondervloer

De ondervloer moet vlak en stevig zijn (niet doorbuigen). De temperatuur (normale kamertemperatuur) en luchtvochtigheid moet in orde zijn, het pand moet water en glasdicht zijn, de verwarming moet werken. **Zie ook (voor o.a. acclimatiseren) algemene leveringsvoorwaarden, informatieblad en checklist.**

Zorgt u ervoor dat u geen houten vloer of ondervloer opsluit tussen 2 dampwerende lagen. Hierdoor kan het hout tussen de dampwerende lagen op termijn gaan rotten. De kruipruimte moet goed geventileerd zijn.

- Ondervloer stofvrij maken
- Gebruiksaanwijzingen lezen en houdbaarheid lijm controleren
- Aan de zijkanten minimaal 1 cm vrijhouden
- Spaanplaatbroodjes leggen in steens verband of lijmen op ondervloer, Spaanplaten ook verschroeven!
- Indien nodig spaanplaat vlak schuren
- Lijm aanbrengen met lijmkam 4 mm, zie gebruiksaanwijzing op verpakking
- Lijm heeft droogtijd, voorkom uitlopen door pas op de vloer te lopen wanneer de lijm droog is.
- Vloer planken verlijmen en evt. ook nagelen op de spaanplaat
- Spaanplaat en planken direct verwerken na aanbrengen lijm

Let op; soms lopen er in de betonvloer cv buizen, warmwater buizen. Dit is een punt van aandacht. Als ze ondiep in de beton/zandcementdekvloer/anhydriet liggen kan de warmte die van de buizen afkomt een probleem vormen voor de verlijming, en er kan naadvorming ed. ontstaan.

Garantie

Om aanspraak te kunnen maken op de produktgarantie dient te allen tijde de onderhouds- en leginstructie te worden nageleefd. In het bijzonder attenderen we u op de volgende plaatsingsvoorwaarden:

- voor installatie geruime tijd acclimatiseren.
- bestaande vloer moet geschikt zijn voor verlijming. Niet te vochtig, goede hechtings mogelijkheid lijm etc. Vraag Holtz!!! Heel belangrijk.
- beschadigde of foutieve delen mogen niet worden verwerkt
- geschikte relatieve luchtvochtigheid tussen 50% en 65% (tijdens acclimatiseren en na plaatsing)
- voldoende werkingsruimte (rondom aan de randen en bij vaste objecten)

Bij onduidelijkheid kunt u contact opnemen met 1 van onze medewerkers.